

適用部位・工法	仕様記号	[新]設計価格 円/㎡	平均塗膜厚 mm	基準面積 ㎡	
屋上防水仕様 密着工法	SP-20-A	12,500	2.0	300以上	
	SP-30-A	15,500	3.0		
	SF-20-A	13,400	2.0		
	SF-30-A	16,800	3.0		
屋上防水仕様 通気緩衝工法	DSP-20-A	16,200	2.0	300以上	
	DSF-20-A	16,800	2.0		
	DSP-30-A	19,200	3.0		
	DSF-30-A	20,200	3.0		
屋上防水仕様 通気緩衝複合法	DSP-20-Aマルチ	18,100	2.0	300以上	
	DSF-20-Aマルチ	19,000	2.0		
	DSP-30-Aマルチ	21,100	3.0		
	DSF-30-Aマルチ	22,500	3.0		
屋上防水仕様 機械固定通気緩衝複合法	MDSP-20-Aマルチ	21,200	2.0	300以上	
	MDSF-20-Aマルチ	22,100	2.0		
	MDSP-30-Aマルチ	24,200	3.0		
	MDSF-30-Aマルチ	25,600	3.0		
特殊屋根屋上防水仕様 密着工法	SP-15S-K	11,500	1.5	300以上	
	SF-15S-K	12,200	1.5		
	SP-20S-K	13,000	2.0		
	SF-20S-K	13,900	2.0		
	SP-15K-K	11,500	1.5		
	SF-15K-K	12,200	1.5		
	SP-20K-K	13,000	2.0		
	SF-20K-K	13,900	2.0		
	SP-15F-K	12,200	1.5		
	SF-15F-K	13,000	1.5		
	SP-20F-K	13,900	2.0		
	SF-20F-K	14,700	2.0		
防水床仕様 一般床・階段床密着工法	SF-15-A	14,700	1.5	80以上	
	SF-20-A	16,400	2.0		
防水床仕様 競技場スタンド床、コンコース 密着工法	SF-20-N	17,100	2.0	300以上	
	SF-30-N	20,500	3.0		
	SF-20-NT	20,500	2.0		
	SF-30-NT	24,000	3.0		
屋上緑化仕様 植栽防水密着工法	SF-20	11,900	2.0	300以上	
	SF-30	15,300	3.0		
駐車場仕様 駐車場防水密着工法	一般屋上	SF-20F-NT	21,500	3.0	1000以上
		SF-30F-NT	24,900	4.0	1000以上
	スロープ	SF-30S-NT	34,000	4.0	300以上
	立面部	SF-20F-A	13,800	2.0	150以上

適用部位・工法		仕様記号	[新]設計価格 円/㎡	平均塗膜厚 mm	基準面積 ㎡
公共建築工事 標準仕様 (平成28年度版) 建築工事管理指針 (平成28年度版)	X-1仕様	SP-X1	19,200	3.0	300以上
		SPM-X1	21,100	3.0	
		MSPM-X1	24,200	3.0	
	X-2仕様	SP-X2	17,100	3.0	300以上
		SP-X2V	15,500	2.0	150以上
	X-2(クロスなし)仕様	SP-X2クロスなし	15,500	3.0	300以上
		SP-X2Vクロスなし	12,900	2.0	
		SF-X2クロスなし	16,800	3.0	150以上
		SF-X2Vクロスなし	13,800	2.0	

■表層仕上げ層の仕様

仕様名	仕様記号	[新]設計価格 円/㎡	備考
アクリルカラー遮熱塗装仕上げ	K	+300	
水性アクリルウレタン系塗装仕上げ	AQ	+300	
HALS含有アクリルウレタン系TXフリー環境対応型	D	+200	
HALS含有アクリルウレタン系TXフリー環境対応型高耐候性仕様	D ²	+1,200	トップコート2回塗り
シリコン変性カラー仕上げ TXフリー環境対応型高耐候性仕様	Si	+1,100	
高反射塗装仕上げ TXフリー環境対応型	EX	+700	
高反射塗装仕上げ TXフリー環境対応型高耐候性仕様	EX ²	+2,000	トップコート2回塗り
シリコン変性高反射塗装仕上げ TXフリー環境対応型高耐候性仕様	KSi	+1,400	
水性エチレン酢ビ系飛火試験適合品塗装仕上	N	+3,900	

※A仕上げから変更する際の差額となります。